





FRESH 66879




Distintas Aplicaciones



Toldo Plano



Toldo Comercio



Pérgola




Cubierta




Camping



Carpa




Pagoda



Interiores




Velas



Gimnasio



Cortinas



Parques



MÚLTIPLES POSIBILIDADES

Toldos en general. Carpas. Arquitectura textil Carpas de recepción. Cubiertas de tribunas. Cubierta de paso y peatonales
 Toldos industriales. Camiones. Camping. Toldos fachada.
 Cubiertas de terrazas. Instalaciones deportivas Tatamis. Colchonetas. Decoración interior. Estores rígidos
 Toldos rotulados - Stands exteriores. Pagodas. Escenarios. Náutica y piscinas (fundas barcos, cobertores)
 Construcción (protecciones temporales, protección anticaída) Parques infantiles. Hinchables

FÁCIL LIMPIEZA

El acabado de la superficie de VIP-FR permite una fácil limpieza. Con sólo pasar una esponja impregnada de agua y jabón neutro, recupera su belleza original.

NORMATIVA CONTRA INCENDIOS

VIP-FR cumple las normas internacionales en vigor para su utilización en comercios abiertos al público.

COLORES SIEMPRE VIVOS

Las pruebas realizadas con VIP-FR demuestran su elevada resistencia a los rayos UV. Tratamiento antimoho para evitar la aparición de manchas negras.

GARANTIAS ANOS

Sauleda, S.A. fabrica sus tejidos siguiendo la norma de Aseguramiento de la Calidad ISO 9001:2000 Los tejidos técnicos están garantizados contra cualquier degradación anómala de sus características dentro de un uso normal. Consulte los términos de la Garantía en www.sauleda.com

Mantenimiento de la lona

- Eliminar regularmente la suciedad mediante cepillado o aspirado suave de la lona.
- Limpiar regularmente con un chorro de agua a media presión.
- Esporádicamente utilizar una solución de agua (temperatura máxima 30°C) y jabón neutro.
- No aplique nunca fuentes de calor. Ni agua caliente o limpiadores de alta presión
- Aplicar sobre la lona y posteriormente aclarar con agua abundante.
- Dejar secar totalmente la lona al aire libre.
- No utilizar disolventes ni detergentes abrasivos.

Características



 Estabilidad dimensional Dimensional stability	 Máxima resistencia Maximum resistance
 Rápido secado Quick drying	 Anti-manchas Non-stain
 Repelente al agua Water repellent	 Anti-UVI Anti-UVI
 Climático Climatic	 Doble cara Reversible
 Fácil mantenimiento Easy to maintain	 Producción respetuosa Production that respects the environment


Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date		
Tejido • Fabric • Tissu • Gewebe	Polyester AT 1100 dtex	
Ancho • Width • Largeur • Breite	250 cm	
Peso • Weight • Poids • Gewicht	580 gr/m ²	
Espesor • Thickness • Épaisseur • Dicke	0,48 mm	
Acabado • Finish • Finition • Fertigung	Lacado 2 caras • Lacquered 2 faces	
Resistencia desgarre • Tear strength • Résistance à la déchirure • Weiterreissfestigkeit	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	30 daN
	Trama • Weft • Trame • Schuss	23 daN
Resistencia tracción • Tensile strength • Résistance à la rupture • Höchstzugkraft	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	270 daN/5 cm
	Trama • Weft • Trame • Schuss	230 daN/5 cm
Adherencia • adhesion • Adhérence • Haftung	10 daN/5 cm	
Ignífugo • Fireproof • Épreuve du feu • Feuerfest	FR M2	
Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge	56 ml	



Fábrica de Toldos



Google
Maps



P.º de Arroyomolinos, 40, 28938 Móstoles, Madrid



<https://confortoldo.com/>



info@confortoldo.com



91.646.44.47 91.647.47.41



WhatsApp
62 368 272



Síguenos también en las Redes Sociales

Desde 1977

ConforToldo S.L