




## FUCSIA 66662




### Distintas Aplicaciones



Toldo Plano



Toldo Comercio



Pérgola




Cubierta



Camping



Carpa




Pagoda



Interiores




Velas



Gimnasio



Cortinas



Parques



### MÚLTIPLES POSIBILIDADES

Toldos en general. Carpas. Arquitectura textil Carpas de recepción. Cubiertas de tribunas. Cubierta de paso y peatonales  
 Toldos industriales. Camiones. Camping. Toldos fachada.  
 Cubiertas de terrazas. Instalaciones deportivas Tatamis. Colchonetas. Decoración interior. Estores rígidos  
 Toldos rotulados - Stands exteriores. Pagodas. Escenarios. Náutica y piscinas (fundas barcos, cobertores)  
 Construcción (protecciones temporales, protección anticaída) Parques infantiles. Hinchables

### FÁCIL LIMPIEZA

El acabado de la superficie de VIP-FR permite una fácil limpieza. Con sólo pasar una esponja impregnada de agua y jabón neutro, recupera su belleza original.

### NORMATIVA CONTRA INCENDIOS

VIP-FR cumple las normas internacionales en vigor para su utilización en comercios abiertos al público.

### COLORES SIEMPRE VIVOS

Las pruebas realizadas con VIP-FR demuestran su elevada resistencia a los rayos UV. Tratamiento antimoho para evitar la aparición de manchas negras.

### GARANTIAS AÑOS

Sauleda, S.A. fabrica sus tejidos siguiendo la norma de Aseguramiento de la Calidad ISO 9001:2000 Los tejidos técnicos están garantizados contra cualquier degradación anómala de sus características dentro de un uso normal. Consulte los términos de la Garantía en [www.sauleda.com](http://www.sauleda.com)

## Mantenimiento de la lona

- Eliminar regularmente la suciedad mediante cepillado o aspirado suave de la lona.
- Limpiar regularmente con un chorro de agua a media presión.
- Esporádicamente utilizar una solución de agua (temperatura máxima 30°C) y jabón neutro.
- No aplique nunca fuentes de calor. Ni agua caliente o limpiadores de alta presión
- Aplicar sobre la lona y posteriormente aclarar con agua abundante.
- Dejar secar totalmente la lona al aire libre.
- No utilizar disolventes ni detergentes abrasivos.

## Características



 Estabilidad dimensional Dimensional stability	 Máxima resistencia Maximum resistance
 Rápido secado Quick drying	 Anti-manchas Non-stain
 Repelente al agua Water repellent	 Anti-UVI Anti-UVI
 Climático Climatic	 Doble cara Reversible
 Fácil mantenimiento Easy to maintain	 Producción respetuosa Production that respects the environment


Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date		
Tejido • Fabric • Tissu • Gewebe	Polyester AT 1100 dtex	
Ancho • Width • Largeur • Breite	250 cm	
Peso • Weight • Poids • Gewicht	580 gr/m <sup>2</sup>	
Espesor • Thickness • Épaisseur • Dicke	0,48 mm	
Acabado • Finish • Finition • Fertigung	Lacado 2 caras • Lacquered 2 faces	
Resistencia desgarre • Tear strength • Résistance à la déchirure • Weiterreissfestigkeit	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	30 daN
	Trama • Weft • Trame • Schuss	23 daN
Resistencia tracción • Tensile strength • Résistance à la rupture • Höchstzugkraft	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	270 daN/5 cm
	Trama • Weft • Trame • Schuss	230 daN/5 cm
Adherencia • adhesion • Adhérence • Haftung	10 daN/5 cm	
Ignífugo • Fireproof • Épreuve du feu • Feuerfest	FR M2	
Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge	56 ml	



# Fábrica de Toldos



Google  
Maps



P.º de Arroyomolinos, 40, 28938 Móstoles, Madrid



<https://confortoldo.com/>



[info@confortoldo.com](mailto:info@confortoldo.com)



91.646.44.47 91.647.47.41



WhatsApp  
62 368 272



Síguenos también en las Redes Sociales

*Desde. 1977*

# ConforToldo S.L